



CLIMATE DESIGNERS

Iguana Corner

Materiaal

Iguana Corner is opgebouwd uit verticale driehoekige stalen stralingsbuizen (45 x 25 x 1.5 mm), gelast aan stalen positiebeugels. De stralingsbuizen worden hydraulisch met elkaar verbonden via stalen bochten. Ze zijn met een tussenafstand van 2.5 mm volgens één vierde cirkel naast elkaar geplaatst.

Iguana Corner wordt geleverd met gecentreerde aansluitingen G1/2" binnendraad, asafstand 50 mm

Standaard voor tweepijp, éénpijpaansluiting is mogelijk via Jaga Deco Pro ventielen.

Voorzien van wandhaken en 2 ontluchters G1/8"

Bij Iguana Corner Plus wordt aan de twee zijkanten door middel van magneten een stalen zijpaneel bevestigd.

Testdruk: 9 bar

Werkdruk: 6 bar

Kleur

- Iguana Corner / Iguana Corner Plus (met zijpanelen) / is gelakt in de kleur / verkeerswit 333 (RAL 9016 glad satijnmat) / zandstraalgrijs 001, fine texture metallic / andere kleur ... (zie kleurenkaart).
- De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd en gepassiveerd. De coating is een gestructureerde krasvaste polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onderhouden. Dikte van de laklaag: min 80 µ.

Opties

- Handdoekhouder en bevestigingen in verchroomd aluminium (ook achteraf plaatsbaar). De handdoekhouder heeft dezelfde radius dan de radiator.
- Kapstok en bevestigingen in verchroomd aluminium. Inclusief 5 kledinghaken (ook achteraf plaatsbaar). De Kapstok heeft dezelfde radius dan de radiator.
- Deco aansluitsets & ventielen 2-pijp
- Deco Pro aansluitsets & ventielen 2-pijp of 1-pijp

Fabrikant: Jaga

Model: Iguana Corner / Iguana Corner Plus

De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 442.

Uitvoering van de installatie

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm
- warmteafgifte-en maattabellen van Iguana Corner / Iguana Corner Plus radiatoren volgens EN 442.
- ze worden tegen de wand bevestigd met de bijhorende steunen.
- Iguana Corner wordt aangesloten op een éénpijpininstallatie / tweepijpininstallatie.
- de hier toe te passen speciaal ontworpen thermostatische Jaga Deco Pro ventielen/ thermostatische Jaga Deco ventielen / thermostatische Jaga Danfoss Pro ventielen / Jaga Deco handbediende ventielen / zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.
- Jaga thermostaatkoppen / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom-wit (RAL 9016) / Jaga thermostaatkoppen mat aluminium look / Jaga thermostaatkoppen geborsteld roestvast staal look / niet / te voorzien.