



CLIMATE DESIGNERS

Heatwave

Materiaal

Heatwave is een modulair gegoten radiator van polybeton, samengesteld uit mineralen en synthetische materialen. Heatwave wordt, afhankelijk van het model, geleverd in 2, 3 of 4 modules die gemakkelijk aan elkaar kunnen gekoppeld worden. Binnen de Heatwave vloeit het water door een flexibele roestvast stalen buis (AISI 304). De Heatwave is beschikbaar in vier modellen en twee kleuren. De oppervlakte van de Heatwave is glad, mat en naadloos.

Levering omvat:

- volgens model: 1, 2, 3 of 4 modules
- roestvast stalen muurbevestigingen
- vernikkeld manueel bediend ventiel met handwiel
- installatiesjabloon
- dubbele inbouwdoos voor wandaansluiting 3/4" euroconus

Testdruk: 8 bar

Werkdruk: 6 bar

Kleuren: steen grijs 628 / mat zwart 623
RAL kleur ... (op aanvraag)

Gewicht

Small: 12 kg (1 module)

Medium: 24 kg (2 modules)

Large: 48 kg (3 modules)

Extra-large: 72 kg (4 modules)

Aansluiting

Aansluiting naar de wand met de meegeleverde dubbele inbouwdoos voor aansluiting 3/4" euroconus buitendraad naar de wand (inclusief verlengstukken), of aansluiting op het handbediend ventiel en bocht: 2x M24 19/" buitendraad.

Het is mogelijk om de Heatwave over een bereik van 360° te monteren.

Ontluchting

Binnen de Heatwave loopt er een roestvrij stalen flexibele buis die de contouren van de Heatwave volgt. Als resultaat van deze constructie is er geen ophoping van lucht mogelijk. Ontluchting is echter noodzakelijk overal in de centrale verwarmingsinstallatie waar ophoping kan voorkomen (bv. op leidingwerk, ketel of collectoren zonder automatische ontlufter).

Fabrikant: Jaga

Model: Heatwave Small / Heatwave Medium / Heatwave Large / Heatwave Extra-Large

De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 442.

Uitvoering van de installatie

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm ...
- warmteafgifte- en maattabellen van Heatwave radiatoren volgens EN 442.

- ze worden tegen de wand bevestigd met de bijhorende roestvast stalen muurbevestigingen.
- de hier toe te passen speciaal ontworpen manueel bediende ventielen van de Heatwave zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.