



CLIMATE DESIGNERS

Iguana Angula Plus

Materiaal

Iguana Angula Plus is opgebouwd uit verticale driehoekige stalen stralingsbuizen (45 x 25 x 1.5 mm), gelast aan stalen positiebeugels. De stralingsbuizen worden hydraulisch met elkaar verbonden via stalen bochten. Ze zijn met een tussenafstand van 2.5 mm volgens een recht vlak naast elkaar geplaatst.

Angula vormt een hoek van 90° waarvan één zijde 11 cm korter is. Enkel voor montage tegen een buitenhoek. Twee zijpanelen worden door middel van magneten aan de zijkanten van de radiator bevestigd.

Iguana Angula Plus wordt geleverd met gecentreerde aansluitingen G1/2" binnendraad, asafstand 50 mm. De aansluitingen zijn op de langste zijde geplaatst.

Standaard voor tweepijp, éénpijpaansluiting is mogelijk via Jaga Deco Pro ventielen.

Voorzien van wandhaken en 2 ontluchters G1/8"

Testdruk: 9 bar

Werkdruk: 6 bar

Kleur

- Iguana Angula Plus is gelakt in de **kleur / verkeerswit 333 (RAL 9016 glad satijnmat) / zandstraalgrijs 001, fine texture metallic / andere kleur ... (zie kleurenkaart).**
- De radiatoren worden gezandstraald, ontvet, gefosfateerd en gepassiveerd. De coating is een gestructureerde krasvaste polyester, elektrostatisch in poedervorm aangebracht en gebakken bij 200°C. UV-bestendig volgens ASTM G53. Deze hoog kwalitatieve afwerking biedt een optimale krasweerstand en is zeer gemakkelijk te onderhouden. Dikte van de laklaag: min 80 µ.

Opties

- Deco aansluitsets & ventielen 2-pijp
- Deco Pro aansluitsets & ventielen 2-pijp of 1-pijp

Fabrikant: Jaga

Model: Iguana Angula Plus

De warmteafgiftes beantwoorden aan de norm EN 442.

Uitvoering van de installatie

De installateur stelt de radiatoren voor, rekening houdend met volgende eisen:

- een warmteverliesberekening gemaakt volgens de norm
- warmteafgifte-en maattabellen van Iguana Angula Plus radiatoren volgens EN 442.
- ze worden tegen de wand bevestigd met de bijhorende steunen.
- Iguana Angula Plus wordt aangesloten op een **éénpijpinstallatie / tweepijpinstallatie.**
- de hier toe te passen speciaal ontworpen thermostatischeerbare **Jaga Deco Pro ventielen/ thermostatischeerbare Jaga Deco ventielen / thermostatischeerbare Jaga Danfoss Pro ventielen / Jaga Deco handbediende ventielen / zijn geschikt voor aansluiting op kunststof leidingen / VPE-aluminium leidingen / dunwandig metalen leidingen / stalen leidingen.**
- **Jaga thermostaatkoppen / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom / Jaga Deco thermostaatkoppen chroom-wit (RAL 9016) / Jaga thermostaatkoppen mat aluminium look / Jaga thermostaatkoppen geborsteld roestvast staal look / niet / te voorzien.**