



Prijslijst 2024 Briza Net Zero

De toekomst van verwarmen & koelen



BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 052 086 XS XXX B L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamer temperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamer temperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamer temperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS			10	137	326	201	896
122				274	651	401	1059
163				430	1022	630	1401
199				566	1348	831	1606



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZW 052 086 XS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052 086 XS	10			137	326	201	874
122				274	651	401	1037
163				430	1022	630	1379
199				566	1348	831	1584



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 053 086 XS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 053 086 XS			10	137	326	201	975
	122			274	651	401	1150
	163			430	1022	630	1516
	199			566	1348	831	1730



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	1186
110				752	1768	955	1463
155				1180	2775	1499	1995
190				1556	3659	1977	2280



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	1164
110				752	1768	955	1441
155				1180	2775	1499	1973
190				1556	3659	1977	2258



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA S NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 058 090 OS XXX B L BL J01

Aansluiting: Standaard: L

Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voormonteerd op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 058 090	S	10		376	884	478	1184
125				752	1768	955	1471
170				1180	2775	1499	1934
205				1556	3659	1977	2269



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen



BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY TPT WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL D01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgemonteerde aansluitset**
- **bedieningspaneel (temperatuurregeling)**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
				16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	
BNZW 042 075 M			10	214	503	413	1210
	095			352	828	680	1253
	125			559	1314	1081	1544
	145			698	1640	1347	1635
056 075 M			10	332	781	641	1278
	095			550	1294	1060	1378
	125			877	2062	1690	1701
	145			1095	2575	2110	1848



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC WANDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgeschilderd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgeschilderde aansluitset**
- **Jaga App**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M	10		214	503	413	1188
095				352	828	680	1231
125				559	1314	1081	1522
145				698	1640	1347	1613
056 075	M	10		332	781	641	1256
095				550	1294	1060	1356
125				877	2062	1690	1679
145				1095	2575	2110	1826



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA M NET ZERO **BASE-LINE PLUG & PLAY TB** WANDMODEL



BESTELCODE BRIZA M PLUG & PLAY

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL F11 TB

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
Kleur bekleding
Lengte
Hoogte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgesamonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter
- **geïntegreerde voeding 230 V**
- **voorgesamonteerde aansluitset**
- **wifi thermostaat met touchscreen**

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS €
				16/18 Watt	7/12 Watt	35/30 Watt	
BNZW 042 075 M			10	214	503	413	1370
	095			352	828	680	1413
	125			559	1314	1081	1704
	145			698	1640	1347	1795
056 075 M			10	332	781	641	1438
	095			550	1294	1060	1538
	125			877	2062	1690	1861
	145			1095	2575	2110	2008



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLUG & PLAY JIC PLAFONDMODEL

UNDER DEVELOPMENT



BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX B 104 2 L BL J01

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Breedte

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10		214	503	413	1221
095					352	828	680	1274
125					559	1314	1081	1553
145					698	1640	1347	1678
056 075	M	2	10		332	781	641	1290
095					550	1294	1060	1404
125					877	2062	1690	1720
145					1095	2575	2110	1907



Klemkoppelingen 3/4" Euroconus los bijbestellen

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur

€

241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



BESTELCODE									
BNZW 052	086	XS	XXX	B	L	BL	DDD		
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Jaga ACO: D09
									Aansluiting: Standaard: L
									Optioneel: R
									Kleur bekleding
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga ACO: D09	124

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 052	086	XS	10	137	326	201	601
	122			274	651	401	764
	163			430	1022	630	1106
	199			566	1348	831	1311

BRIZA XS NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



BESTELCODE

BNZC	053	086	XS	XXX	B	L	BL	DDD	
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Aan/uit: D07
									Aansluiting: Standaard: L
									Optioneel: R
									Kleur bekleding
									Lengte

BREEDTE		LENGTE	TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C	PRIJS
B	L							
cm		cm		V	Watt	Watt	Watt	€
BNZC	053	086	XS	10	137	326	201	702
		122			274	651	401	877
		163			430	1022	630	1243
		199			566	1348	831	1457

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- Low-H₂O warmtewisselaar
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 056 075 OS XXX B L BL DDD

└─ Sturing:
 - Geen sturing: (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Jaga ACO: D09
 └─ Aansluiting: Standaard: L
 Optioneel: R
 └─ Kleur bekleding
 └─ Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga ACO: D09	124

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 056 075	S		10	376	884	478	891
110				752	1768	955	1168
155				1180	2775	1499	1700
190				1556	3659	1977	1985

BRIZA S NET ZERO **BASE-LINE** PLAFONDMODEL



BESTELCODE

BNZC	058	090	OS	XXX	B	L	BL	DDD	
									Sturing:
									- Geen sturing: (niets invullen)
									- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
									- Aan/uit: D07
									Aansluiting: Standaard: L
									Optioneel: R
									Kleur bekleding
									Lengte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgesmonteerd op het achterpaneel
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- tangentiële EC ventilator(s)

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BREEDTE		LENGTE		TYPE	STUURSPANNING	KOELEN (niet condenserend) kamertemperatuur 27°C	KOELEN TOTAAL kamertemperatuur 27°C	VERWARMEN kamertemperatuur 20°C	PRIJS
B	L	U	V						
cm		cm				Watt	Watt	Watt	€
BNZC	58	090	S	10	376	884	478	911	
		125			752	1768	955	1198	
		170			1180	2775	1499	1661	
		205			1556	3659	1977	1996	

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE WANDMODEL



BESTELCODE

BNZW 042 075 OM XXX B 104 2 L BL DDD

Sturing:

- Geen sturing: (niets invullen)
- Jaga BMS 0-10V regeling: D03
- Jaga ACO: D09

Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R

Kleur bekleding

Lengte

Hoogte

HOOGTE H cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condensierend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZW 042 075	M		2	10	214	503	413	915
095					352	828	680	958
125					559	1314	1081	1249
145					698	1640	1347	1340
056 075	M		2	10	332	781	641	983
095					550	1294	1060	1083
125					877	2062	1690	1406
145					1095	2575	2110	1553

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Jaga ACO: D09	124

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BRIZA M NET ZERO BASE-LINE PLAFONDMODEL



BESTELCODE

BNZC 042 075 OM XXX B 104 2 L BL DDD

- └─ Sturing:
 - Geen sturing : (niets invullen)
 - Jaga BMS 0-10V regeling: D03
 - Aan/uit: D07
- └─ Aansluiting: Standaard: L
Optioneel: R
- └─ Kleur bekleding
- └─ Lengte
- └─ Breedte

STANDAARD LEVERING:

- gelakte bekleding uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakt achterpaneel uit sendzimir verzinkte staalplaat
- gelakte aluminium uitblaasmond voorzien van gitzwart gelakt honingraat rooster
- robuust binnenwerk uit electrolytisch verzinkt staal voorgemonteerd op het achterpaneel (voorzien van isolatie)
- aluminium-koper warmtewisselaar met hydrofiele coating
- condensopvang met afvoer (voorzien van isolatie)
- tangentiële EC ventilator(s) met roestvast stalen luchtfilter

BEKLEDING

Standaard kleuren

- verkeerswit RAL 9016 (133), soft touch licht gestructureerde satijn lak
- zandstraalgrijs (001), fine texture metallic lak
- off-black (145), soft touch licht gestructureerde satijn lak

Andere kleuren

zie Jaga kleurenkaart

Meerprijs andere kleur	€
	241

ACHTERPANEEL

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

UITBLAASMOND

gitzwart (104), Soft touch licht gestructureerde satijn lak

STURING

Meerprijs sturingen	€
Jaga BMS 0-10V regeling: D03	91
Aan/uit: D07	91

AFGIFTES

Afgiftes gemeten volgens EN 16430.

De gepubliceerde afgiftes zijn maximale vermogens bij 10 V.

Voor vermogens bij andere stuurspanningen, zie netzero.jaga.com.

BREEDTE B cm	LENGTE L cm	TYPE	2-PIJP / 4-PIJP	STUURSPANNING U V	KOELEN (niet condenserend) Kamertemperatuur 27°C 16/18 Watt	KOELEN TOTAAL Kamertemperatuur 27°C 7/12 Watt	VERWARMEN Kamertemperatuur 20°C 35/30 Watt	PRIJS €
BNZC 042 075	M	2	10		214	503	413	948
095					352	828	680	1001
125					559	1314	1081	1280
145					698	1640	1347	1405
056 075	M	2	10		332	781	641	1017
095					550	1294	1060	1131
125					877	2062	1690	1447
145					1095	2575	2110	1634

BRIZA NET ZERO **BASE-LINE** OPTIES

AANSLUITMOGELIJKHEDEN

SET 289

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp



CODE	Thermostaatkop	€
CODY B18 10 4...	0..10 VDC	231
CODY B18 23 4...	23 (230 VAC)	129
CODY B18 24 4...	24 (24 VDC)	129

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 288

Kv 1.65
Tweepijp



CODE	€
CODY LO1 00 4...	33

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 295

Kv 0.1 - 0.6 m³/u bij Δp = 1 bar
KVS 0.8
Tweepijp



CODE	Thermostaatkop	€
CODY SC5 24 4...	24 (24 VDC)	146
CODY SC5 23 4...	23 (230 VAC)	146

Code Euroconus klemkoppeling invullen

SET 290

Kv 0.15 - 1.35 m³/u bij Δp = 1 bar



CODE	€
CODY LOC 00 4...	97

Code Euroconus klemkoppeling invullen

RVS AANSLUITFLEXIBELS 1/2"



CODE	Lengte	€/2 stuks
7990 068	200 < 260 mm	150

Briza XS Wandmodel
Briza XS Plafondmodel
Briza S Wandmodel
Briza S Plafondmodel
Briza M Wandmodel
Briza M Plafondmodel

• • • •
• • • •
• • • •

• • • •

• •
• •

• •

• • • • • •

CONDENSOPLOSSINGEN

CONDENSOMP



CODE	€
8773 0101	386
BZNC HHH LLL TT XXX B L BL DDD C	325
voeg " C " toe aan de bestelcode. bv. BNZW 052 086 XS 133 L BL D03 C	

VOEDINGEN

VOEDING 24 VDC MET WARTEL

Waterdichte voeding 24 VDC met
waterdichte aansluitwartel.
Vermogen: 40 Watt
Uitgangsstroom: 1.67 A



CODE	€
37603 010002	118
BNZW HHH LLL TT XXX L BL DDD P	95
Voeg " P " toe aan de bestelcode: bv. BNZW 042 075 OM 133 L BL D03 P	

VOEDING DIN-RAIL MONTAGE



CODE	L <i>mm</i>	VERMOGEN <i>Watt</i>	UITGANGSSTROOM <i>A</i>	€
7990 054	3.5	36	1.50	51
7990 055	5.3	60	2.50	58
7990 056	7.0	92	3.90	89
7990 057	10.3	150	6.25	112

Briza XS Wandmodel						
Briza XS Plafondmodel	•					
Briza S Wandmodel						
Briza S Plafondmodel		•				
Briza M Wandmodel					•	•
Briza M Plafondmodel					•	•

JAGA THERMOSTAAT BUITEN TOESTEL

JRT-100 TB / TW   



		€
8751 050019	Zwart (TB)	172
8751 050017	Wit (TW)	172

Wifi thermostaat met touchscreen en app

JRT-100   



	€
8751 050012	107

Jaga thermostaat voor wandinbouw

JRT-200   



	€
8751 050013	100

Jaga thermostaat voor wandopbouw

RDG 160T   



	€
8751 050009	371

Siemens thermostaat RDG 160T voor wandopbouw

RDG 264KN   



	€
8751 050018	1010

Siemens thermostaat RDG 264KN voor wandopbouw.
Geschikt voor Briza in combinatie met luchtwisselkast.
Ingebouwde CO₂ sensor.

BRIZA XS

BRIZA S

BRIZA M

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •



jaga

CLIMATE
DESIGNERS

NEDERLAND KONVEKTCO NEDERLAND BV

Persoonlijk advies? Maak een afspraak in het Jaga adviescentrum in 's-Hertogenbosch!

+31 (0)73 631 23 60

info@jaga.nl

www.jaga.nl

BELGIË JAGA NV

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 11

info@jaga.be
jaga.com